


JACQUET

SRO

výpalky a přířezy



laser

maximální rozměry :
6 m x 2 m

maximální tloušťka :
30 mm

tolerance* :

tloušťky	
> 2 mm → ≤ 10 mm	± 0,3 mm
> 10 mm → ≤ 20 mm	± 0,5 mm
> 20 mm → ≤ 30 mm	± 1 mm

vodní paprsek

maximální rozměry :
8 m x 4 m

maximální tloušťka :
150 mm

tlak :

4 000 barů

tolerance :

3 možné kvality řezu

tolerance rozměrů :
± 0,4 → 4 mm dle rozměrů
a kvality řezu

maximální úkos:
+0,2 mm na 10 mm tloušťky

plazma

maximální rozměry :
12 m x 3 m

maximální tloušťka :
150 mm

tolerance* (nezahrnuje úkos) :

tloušťky ≤ 60 mm			délka ≤ 3 m	
rozměry	vnější řez	vnitřní řez	délka	0 / +3 mm
≤ 2 000	0 / +3 mm	-3 / 0 mm	šířka ≤ 1 m	0 / +2 mm
> 2 000 → ≤ 6 000	0 / +5 mm	-5 / 0 mm	šířka > 1 m	min. tolerance 0 / +4 mm
> 6 000	0 / +8 mm	-8 / 0 mm		
indikativní úkos			délka > 3 m → ≤ 6 m	
1 → 3 mm*			délka	0 / +5 mm
na každou stranu			šířka ≤ 1 m	0 / +2 mm
tloušťky > 60 mm			délka > 6 m	
dimensions	coupe ext.	coupe int.	šířka > 1 m	min. tolerance 0 / +4 mm
≤ 2 000	0 / +5 mm	-5 / 0 mm		
> 2 000 → ≤ 6 000	0 / +8 mm	-8 / 0 mm	délka	0 / +8 mm
> 6 000	0 / +10 mm	-10 / 0 mm	šířka ≤ 1 m	0 / +3 mm
indikativní úkos			délka > 6 m	
3 → 6 mm*			šířka > 1 m	min. tolerance 0 / +4 mm
na každou stranu				

* mimosmluvní hodnoty
(proměnlivé v závislosti na tvarech a rozměrech)

pila

maximální rozměry :
8 m x 3 m

maximální tloušťka :
560 mm

tolerance* (pro všechny tloušťky) :

Zašlete nám své soubory
ve formátu .dxf
Tolerance tvaru:
díky za vaše dotazy
ohledně rovinnosti a přímosti
vašich výpalků

Kompletní dodávky v nikelových slitinách: JACQUET je Vám schopen dodat trubkové příslušenství, svařovací produkty, výkvyky, šrouby, matice...

plechy

nerezavějící oceli

(standardní rozměry)

tloušťky :
2 → 150 mm

formáty až :
na skladě :
3 000 mm x 12 000 mm

tolerance :

tloušťky :
EN 10029 – třída B

rovinnost povrchu :
EN 10029 – třída S
popř. N dle původu

US standard:
ASTM A480

Ostatní rozměry na dotaz

niklové slitiny

tloušťky :
2 → 50 mm

formáty až :
na skladě :
2 000 mm x 6 000 mm

kulatiny

nerezavějící oceli

průměry :
20 → 400 mm

jakosti :
304L / 1.4307 & 316L / 1.4404

niklové slitiny

průměry :
6 → 200 mm

nerezavějící oceli

plechy

JACQUET – unikátní rozsah skladovaného materiálu

W. Nr.	UNS	ASTM / AISI	EN	max. tloušťka na skladě (mm)
1.4000	S41008	410S	X6Cr13	50
1.4006	S41000	410	X12Cr13	75
1.4301 / 1.4307**	S30400 / S30403	304 / 304L	X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9	150
1.4401 / 1.4404**	S31600 / S31603	316 / 316L	X5CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2	150
1.4410*	S32750	–	X2CrNiMoN25-7-4	80
1.4432	S31603	–	X2CrNiMo17-12-3	100
1.4435**	S31603	316L (Mo+)	X2CrNiMo18-14-3	70
1.4436	–	–	X3CrNiMo17-13-3	100
1.4438	S31703	317L	X2CrNiMo18-15-4	75
1.4462* / –	S31803 / S32205	–	X2CrNiMoN22-5-3 / –	100
1.4539**	N08904	904L	X1NiCrMoCu25-20-5	80
1.4541** / 1.4878	S32100 / S32109	321 / 321H	X6CrNiTi18-10 / X8CrNiTi18-10	120
1.4542	S17400	630	X5CrNiCuNb16-4	60
1.4547	S31254	–	X1CrNiMoCuN20-18-7	50
1.4550	S34700 / S34709	347 / 347H	X6CrNiNb18-10	25
1.4571**	S31635	316Ti	X6CrNiMoTi17-12-2	100
1.4828	–	–	X15CrNiSi20-12	90
1.4833	S30908	309S	X12CrNi23-13	50
1.4845	S31008	310S	X8CrNi25-21	100
1.4948	S30409	304H	X6CrNi18-10	100

* Certifikát 3.2 AD2000–W2

** Certifikát 3.2 AD2000–W2 pro tloušťky > 30 mm

Ostatní jakosti a tloušťky na dotaz

niklové slitiny

plechy

W. Nr.	UNS	EN	ASTM Tôles	max. tloušťka na skladě (mm)	VDM® Alloy
1.3912	K93600	Ni36	B388	–	36
1.4529*	N08926	X1NiCrMoCuN25-20-7	B625	50	926
1.4562	N08031	X1NiCrMoCu32-28-7	B625	–	31
1.4864	N08330	X12NiCrSi36-16	–	12	330
1.4958/1.4876*	N08810	X5NiCrAlTi31-20	B409	50	800H
2.4066/2.4068	N02200/N02201	Ni99-2 / LC-Ni99	B162	25	200/201
2.4360	N04400	NiCu30Fe	B127	50	400
2.4602*	N06022	NiCrMo14W	B575	50	22
2.4605*	N06059	NiCr23Mo16Al	B575	40	59
2.4610*	N06455	NiMo16Cr16Ti	B575	38,10	C4
2.4633	N06025	NiCr25FeAlY	B168	25	602CA®
2.4660	N08020	NiCr20CuMo	B463	12,7	20
2.4816	N06600	NiCr15Fe	B168	50	600
2.4819*	N10276	NiMo16Cr15W	B575	50	C276
2.4851	N06601	NiCr23Fe	B168	25	601
2.4856	N06625	NiCr22Mo9Nb	B443	40	625
2.4858	N08825	NiCr21Mo	B424	40	825

* Certifikát 3.2 AD2000–W2

Ostatní jakosti a tloušťky na dotaz

JACQUET mezinárodní působnost

vedoucí světový odběratel
nerezových Quarto plechů.
32 poboček ve 19 zemích.
9 000 zákazníků v 60 zemích

Belgie
Česká Republika
Čína
Dánsko
Finsko
Francie
Itálie
Kanada
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Švédsko
Slovensko
Španělsko
Švýcarsko
USA
Velká Británie

JACQUET je ochranná známka
Jacquet Metal Service.

JACQUET

inox & more.

Otmarov

////////////////////

JACQUET S.R.O.

č.p. 57

CZ/66457 Otmarov

T +420 544 423 950

F +420 544 423 927

j.sro@myjacquet.com

cz.myjacquet.com

www.jacquetmetalservice.com

